



ALKREFLEX®

GECOAT

CLASSIC 2L-2

Alkreflex® Classic 2L-2 Gecoat, een dampdicht isolatiemateriaal, bestaat uit een dubbele luchtkussenfolie, aan beide zijden voorzien van pure aluminium met een beschermende coating. Alkreflex® Classic kenmerkt zich door de unieke wijze waarop de verschillende lagen gelamineerd zijn, door extrusie met gebruikmaking van hoge temperaturen. Dit komt de hechting van de lagen ten goede en maakt het mogelijk met een relatief dunne laag aluminium een duurzaam kwaliteitsproduct te leveren.

Toepassing

- In gevels
- In daken
- Onder vloeren
- In voorzetwanden
- Het isoleren van profielplaten
- Het isoleren van installatiekanalen
- En vele andere oplossingen

Alkreflex® Classic 2L-2 Gecoat is voorzien van een beschermende coating waardoor het uitermate geschikt is voor toepassing in een alkalische omgeving, zoals metselwerk. Ook beschermt de coating het aluminium tegen corrosie, hierdoor is het universeel toepasbaar, zowel binnen als buiten.

Alkreflex® Classic 2L-2 Gecoat is door zijn uitstekende dampdichte eigenschappen ook zeer geschikt als dampdichte, isolerende folie voor ruimtes met klimaatklasse 4 zoals badkamers, keukens, sauna's, zwembaden, sportfaciliteiten en wasserijen.

VOORDELEN

- ✓ Extreem dampdicht
- ✓ Reflecterend
- ✓ Houdt de warmte 's winters binnen
- ✓ Reflecteert in de zomer minimaal 80% van de warmte naar buiten
- ✓ telt de noodzaak van airco ter discussie
- ✓ Eenvoudig te verwerken
- ✓ Tevens verkrijgbaar in vlamvertragende uitvoering



Verwerking

Alkreflex® Classic 2L-2 Gecoat dient altijd in combinatie met twee luchtlagen (spouw) van minimaal 20 mm toegepast te worden om de isolerende eigenschap te benutten. In buitengevels dienen de luchtlagen zwak geventileerd te worden. Als dakisolatie adviseren wij u Alkreflex® Classic 2L-2 Gecoat alleen aan de binnenzijde toe te passen, waarbij aansluitingen en naden getapet dienen te worden met Folietape Aluminium.

Als vloer isolatie wordt Alkreflex® Classic 2L-2 Gecoat aan de onderzijde tegen de houten balken van de vloer bevestigd waarbij parallel met de balklaag licht geventileerd word. Voor toepassing onder betonachtige vloeren dient een luchtlaag van minimaal 20 mm tussen de isolatie en de vloer aangehouden te worden.

**meuwissen**

Meuwissen Bouwprodukten B.V.
www.meuwissen.nl • info@meuwissen.nl



ALKREFLEX®

GECOAT

CLASSIC 2L-2

PRODUCTSPECIFICATIES

Materiaaldikte	ca. 6,5 mm
Rollbreedte	120 cm art. 5535012000 150 cm art. 5535015000
Rollengte	25 meter
Roldiameter	ca. 45 cm
Gewicht	ca. 340 gram per m ²
Verpakking	120 cm 16 rol per pallet 150 cm 8 rol per pallet
Kleur	aluminium
Grondstof	coating / alu / dubbele luchtkussenfolie / alu / coating
Brandklasse	F
Temperatuur	-20 / +80 °C
UV-bestendig	2 maanden
R-waarde	1,3 m ² K/W, i.c.m 20 mm luchtsouw

TOEBEHOREN

Meuwissen Folietape Aluminium	Afmeting 25 m x 75 mm (per 12 rollen) Art: 8107502502
-------------------------------	--


meuwissen

Meuwissen Bouwproducten B.V.
www.meuwissen.nl • info@meuwissen.nl

